

LOMAT

Rhône-Alpes

8 chemin de Saint-Gobain

69190 SAINT-FONS

tél. 04 72 89 76 33

fax 04 78 70 66 95

contact@lomat.fr

www.lomat.fr

THERMO-RELIEUR KB 2000



Thermo-relieur semi-automatique (mise en place de la couverture Manuelle), pour petites et moyennes séries, utilisant la **technologie pneumatique**, d'où

- Une facilité d'utilisation : aucun pré réglage quelle que soit l'épaisseur du document.
- Maintenance réduite.

Spécifications

- Cycle automatique (départ et retour chariot)
- Serrage chariot pneumatique
- Emboîtement de la couverture automatique
- Grecquage
- Double cylindre d'encollage et cylindre égalisateur
- Stand-by
- Température de colle réglable
- Compteur de reliures
- Pré-équipement pour aspiration des fumées
- Machine sur stand

Caractéristiques techniques

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Format maxi brochure | 320 x 310 mm |
| • Format mini brochure | 60 x 100 mm |
| • Cadence théorique | 320 cycles à l'heure |
| • Ouverture chariot | 60 mm |
| • Réglage de la température | 100 à 190°C |
| • Compteur | à 4 chiffres |
| • Alimentation | mono 220 V |
| • Puissance | 1,35 kW |
| • Dimensions l x p x h en mm | 1280 x 550 x 1200 |
| • Poids | 185 kg |



Double cylindre d'encollage



Tableau de commande



Emboîtement pneumatique