

# LOMAT

Rhône-Alpes

8 chemin de Saint-Gobain

69190 SAINT-FONS

tél. 04 72 89 76 33

fax 04 78 70 66 95

contact@lomat.fr

www.lomat.fr

## THERMORELIEUR LAMIBIND 420 M



### THERMORELIEUR PROFESSIONNEL AUTOMATIQUE

#### REGLAGES ET RELIURES AUTOMATIQUES



1

2

3

4

5

- 1- Positionner la couverture.
- 2 – Mettre le document dans la presse du chariot,  
Serrage du document par touche.  
Réglage automatique à l'épaisseur du document pour reliures en série.
- 3 – Déplacement électrique du chariot avec démarrage automatique,  
Grecquage (ou non),  
Encollage.
- 4 – Emboîtement automatique de la couverture avec un temps d'emboîtement réglable
- 5 – Ouverture automatique de l'étau pour la récupération du document relié  
Retour chariot automatique à sa position initiale

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur maxi dossier : 420 mm
- Longueur mini dossier : 130 mm
- Epaisseur maxi des documents : 50 mm
- Cadence : jusqu'à 260 cycles/heure
- Mise en veille automatique après une ½ heure de non-utilisation (température de la colle en mode stand by : 120°C)
- Réglage de l'épaisseur de colle manuelle
- Cylindre de colle motorisé
- Avec ou sans grecquage
- Réglage de la température de colle par commande digitale (température de l'usage de colle : 140 – 200°C)
- Aspiration des déchets et des vapeurs
- Arrêt automatique si bac à colle ouvert
- Blocage du retour du chariot quand document à l'intérieur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Panneau de commande électronique
- Affichage digital
- Compteur
- Sur stand métallique
- Alimentation: 230 V – 50 Hz – 16 A
- Puissance: 2,6 kW
- Dimensions de la machine L x l x h en mm : 1380 x 600 x 1100
- Poids : 225 kg



utilisation simple avec le panneau de commande à affichage digital

## OPTION

- Étagère de réception