

LOMAT

Rhône-Alpes

8 chemin de Saint-Gobain

69190 SAINT-FONS

tél. 04 72 89 76 33

fax 04 78 70 66 95

contact@lomat.fr

www.lomat.fr

RELIEUR COPY BINDER I



La reliure professionnelle par bandes thermofusibles

RAPIDITE - QUALITE – SIMPLICITE ET CONFORT D'UTILISATION

Le système de finition par bande-thermique, Copy Binder permet de relier n'importe quel document en quelques secondes seulement. La très grande expérience de son constructeur dans la technologie de reliure par thermocollage fait du Copy Binder un véritable concentré de savoir faire qui vous offre la fiabilité d'un matériel professionnel et la facilité d'un photocopieur. Grâce à sa souplesse d'utilisation et sa vitesse de travail (jusqu'à 200 reliures / heure) le Copy Binder est aussi à l'aise dans un bureau que dans un atelier de production.

Le Copy Binder bien qu'il soit l'un des plus rapides systèmes de finition « off line » de sa catégorie (une quinzaine de secondes pour un document en format fini) ne fait aucune concession à la qualité. Avec le Copy Binder le résultat est toujours parfait ! Jugez par la qualité du dos obtenu aux angles parfaitement nets, sans aucun arrondi ! Jugez aussi par la qualité de la bande thermique Planax qui assure au document une superbe finition toilée et une très grande souplesse permettant une ouverture à plat complète. Jugez enfin par la solidité de la reliure obtenue avec la résine spéciale thermofusible qui vient s'introduire entre chaque feuille du document. Une reliure de qualité avec le Copy Binder valorisera l'image de votre entreprise !

Avec le Copy Binder vous découvrirez un nouveau concept de reliure plus simple, plus rapide et plus agréable. Le confort d'utilisation du Copy Binder est total, sans bruit, sans fumée ni odeur, ce qui permet de l'utiliser dans une pièce fermée. Avec son encombrement réduit le Copy Binder peut réellement être installé n'importe où.

Mais au fait comment ça marche ? Le plus simplement possible !

Après avoir introduit le document dans l'appareil, la largeur de bande à utiliser s'affiche sur l'écran à cristaux liquides. Il ne reste plus qu'à placer la bande sélectionnée dans l'appareil et appuyer sur le bouton vert. Le cycle de reliure, géré par microprocesseur, est entièrement automatique. La reliure est prête en 15 secondes environ. Grâce à sa touche spéciale de nettoyage, l'entretien courant est réalisé facilement sans ouverture ni démontage de l'appareil. Le Copy Binder, c'est vraiment la reliure sans souci !

CARACTERISTIQUES	
Alimentation	230V / 50 Hz / 500 W
Fonctionnement	Par microprocesseur électronique
Préchauffage	10 mn environ
Dimensions p x l x h	374 x 538 x 320 mm
Poids	30 kg
Bandes-thermiques	Prédécoupées au format A4 – largeur 20, 25, 30, 35, 40 mm
	Couleurs : noir, blanc, bleu, bleu clair, gris, rouge, rouge clair, vert, jaune, violet

